

端部・隅のケレンに最適!!

# T ニードルコゲラ

お手持ちの  
インパクトドライバーに  
装着するだけで電動・充電式タガネに!



## 【用途】

- ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし
- 手摺り等の際部分のハツリ
- 溶接後のスラグ落とし
- 船舶のサビ・貝殻落とし



▲ 振動障害予防のために



推奨インパクト  
ドライバー  
14.4V以上

## ■仕様

使用ニードル	φ2×180mm ……13本
本体サイズ	全長310mm/握り部直径30mm×握り部全長80mm
重量	610g (ニードル13本含む)
3軸合成値	25.4m/s <sup>2</sup> 準拠基準: JIS B7762-1:2006 及び JIS B7762-14:2006
付属品	ニードルφ2×180mm 13本・φ2ニードルパッド・六角レンチ
商品コード	506625 0020

装着イメージ



▲ 動画を  
ご覧頂けます

## 別売品

### ■専用ニードル φ2×180mm

50本入

商品コード: 506625 2180

### ■専用ニードル φ3×180mm

50本入

商品コード: 506625 3180

### ■φ3ニードルパッド

商品コード: 506625 3007

### ■クラッチ交換セット

商品コード: 506626 0000

### ■サイドハンドル

商品コード:  
506627 0000

## 【使用方法及び注意事項】

- ニードルコゲラの六角軸をインパクトドライバー差込口の奥までしっかりと差し込み、脱着しないか確認してください。
- ニードルコゲラ本体部をしっかりと握り、必ず正回転でご使用ください。
- 本体部を握らないでニードルを回転させると、破損及び事故が発生する危険があります。
- インパクトドライバーの回転数は2,000rpm台(中速)でご使用ください。高速で使用しますとクラッチが滑り、打撃威力が激減し、オーバーヒートしやすくなります。
- 推奨使用角度は90°～60°になります。
- 連続使用運転は5分程度になります。5分以上連続で使用しますと熱を持ち、故障の原因になります。
- グリス差し込み口の六角ネジは締め付けすぎないようにご注意ください。締め付けすぎると故障の原因になります。
- 防振手袋・保護めがね・防塵マスク等安全保護具を必ず着用してください。
- 必ず使用前に取扱説明書をお読みください。