

安定缶シリーズ

石油缶、塗料缶が
屋根のどこにでも置いて
ずれない!
倒れない!

安定缶の特長

- 1 石油缶・塗料缶が屋根のどこにでも置いて、ずれない・倒れない・缶移動時に最適!
- 2 簡易足場にもなり、石油缶・塗料缶・刷毛・ローラー他、道具置きにも最適!
- 3 屋根瓦・カラーベスト・スレート・波板にも使用可能!



安定缶 縦型 631640 0000



新登場

折半屋根用安定缶 縦型 631646 0000



安定缶 横型 631641 0000

～使用上の注意～ 必ずお読みください

- 石油缶、塗料缶を置くときは、安定缶の底までキチッと置いて、つまみが止まるまでしっかり止めてください。
- 足場使用時は必ず滑り止め金具を使用し、足場の板と安定缶の板ゴムが番線で固定してください。
- 雨・風のときは絶対に使用しないでください。
- 足場に乘る場合は定員1名です。1名以上は絶対に乗らないでください。
- 足のゴムは5mmまで(約半分) 金具が見えたらすぐに交換してください。
- 約30度(6寸)以上の急勾配の屋根には使用しないでください。角度平均20度(4寸)で設置。

仕様	安定缶 縦型	安定缶 横型	折半屋根用安定缶 縦型
作業寸法	:260×260×210mm	:260×390×210mm	:260×500×60mm
重量	:1.5kg	:1.8kg	:2.0kg

安定缶伸縮型

受注生産品

屋根勾配 **40度(8寸)**まで対応!

伸縮型(縦) 631643 0001

伸縮型(横) 631643 0002



伸縮型安定缶 縦型
作業寸法:260×280×320mm(MAX)
230mm(MIN)
重量:1.7kg

伸縮型安定缶 横型
作業寸法:260×390×320mm(MAX)
230mm(MIN)
重量:1.7kg

ポイント①

勾配、
20度(4寸)～
40度(8寸)まで対応!



ポイント③

安全性・耐久性に
こだわった強力なゴム!

ポイント②

ワンタッチで
高さ調整(3段階)
できる!!

ポイント④

軽量(1.7kg)なので
持ち運びもラクラク!

～使用上の注意～ 以下の点に注意して正しくお使いください

- 石油缶、塗料缶を置くときは、安定缶の底までキチッと置いて、つまみが止まるまでしっかり止めてください。
- 伸縮つまみは回さず引っ張って足を伸縮させ、カチッと音が鳴るのを確認して固定してください。安全のため、紐またはロープで縛り、落下しないようにしてください。
- 屋根が濡れているときは絶対に使用しないでください。